

Pompă de căldură hibridă Aer/Apa 16 kW monofazată

Model / familie: Pompa de Caldura Hibrida Aer/Apa 16KW Monofazata



PARAMETRI PRINCIPALI

Producător

Deye

Model / familie

**Pompa de Caldura Hibrida
Aer/Apa 16KW Monofazata**

Tip echipament

Pompă de căldură solară hibridă

Putere / capacitate nominală

16 kW

Alimentare

**Hibrid AC/DC, cu aport
fotovoltaic direct**

Regim

Răcire și încălzire



Distribuitor oficial în Republica Moldova

deye.md • info@deye.md • +373 61 144 997

Date păstrate conform sursei oficiale: deyesolar.com

Model | 4KW | 6KW | 8kW | 10kW | 12KW | 14KW | 16KW | 12kW | 14kW | 16 KW

Alimentare AC | Putere AC | V/Ph/H | AC 220-240/1/50 | AC 380-415/3/50

Alimentare DC şir fotovoltaic Date de intrare | Voc | DC 80-410V | DC 80-410V | DC 80-410V | DC 200-750V

Răcire! A35W18) | Capacitate | KW | 4,5 | 6.5 | 8.3 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16.0 | 12,0 | 14,0 | 16.0

EER | 5.5 | 5.1 | 5.15 | 4.75 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 3.9

Răcire5 A35W7) | Capacitate | KW | 4,7 | 6,8 | 7.5 | 8,9 | 11,5 | 12,7 | 14.0 | 11,5 | 12,7 | 14.0

EER | 3.65 | 3.1 | 3.45 | 3.25 | 3.05 | 2.90 | 2.75 | 3.05 | 2.90 | 2.75 incalzire2(A7W35) | Capacitate | KW | 4,5 | 6.2 | 8,4 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 14,0 | 15.0

COP | 5.15 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4

Încălzire3(A7W45) | Capacitate | KW | 4,50 | 6.4 | 8.2 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 14,0 | 15.0

COP | 4.05 | 3.80 | 3.85 | 3.65 | 3.7 | 3.5 | 3.35 | 3.7 | 3.5 | 3.35

Încălzire3(A7W55) | Capacitate | KW | 4,6 | 6.2 | 7,8 | 9,5 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 14,0 | 15.0

COP | 3.20 | 3.1 | 3.2 | 3.05 | 3.1 | 3.0 | 2.85 | 3.1 | 3.0 | 2.85

Încălzirea sezonieră a spațiului | LWT la 35. C | A+++ | A+++ | At++ | Att+ | Att+ | At++ | At++ | Att+ | Att+ | A++

LWT at 55 C | A++ | At++ | At+ | A++ | At+ | At+ | At+ | Att | At+ | At+

Nivel de putere sonoră | Unitate monobloc | dB | 55 | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68

Body Dimensiuni | WxDxH | mm | 1130*450*710 | 1280*450*1040 | 1280*450*1040 | 1280*450*1040

Packed Dimensiuni | WxDxH | mm | 1205*555*870 | 1355*545*1210 | 1355*545*1210 | 1355*545*1210

Greutate neta | Unitate monobloc | kg | 103 | 156 | 171 | 169

Greutate bruta | Unitate monobloc | kg | 114 | 169 | 184 | 182

Agent frigorific | Tip/GWP | R290/GWP3

Funcționare | Răcire | 1C | -5 = 48

Încălzire | OC | -25 = 35

Pompa de căldură hibridă Aer/Apa 16 kW monofazata

L_ | x "

Setarea apei | Răcire | °C | 5 = 25

Încălzire | °C | 25 ~ 75

Presiunea de reglare a supapei de siguranță | MPa | 0,3

Capacitatea încălzitorului de rezervă | KW | 3 | 3 | 9

40H/40/20 | Unitate | 117/78/36 | 68/33/16