

Încărcător mașină electrică Deye 22 kW

Model / familie: Incarcator Masina Electrica Deye 22KW



PARAMETRI PRINCIPALI

Producător

Deye

Model / familie

**Incarcator Masina Electrica Deye
22KW**

Tip echipament

**Stație de încărcare pentru
vehicule electrice**

Putere / capacitate nominală

22 kW



Distribuitor oficial în Republica Moldova

deye.md • info@deye.md • +373 61 144 997

Date păstrate conform sursei oficiale: deyeinverter.com

Încărcător inteligent EV

SUN-EVSE11K01-EU-AC SUN-EVSE22K01-EU-AC

Protecție cuprinzătoare

Opțiuni flexibile de încărcare

Scurgeri de tip B și protecție împotriva erorilor de 6mA DC

Suportă încărcare multi-putere de 7/11/22 kW

Evaluat IP66 pentru utilizare în exterior

Suportă încărcare monofazată și trifazată

Management inteligent al energiei

Comunicare LoRa

Încărcare automată prin oră și modul numai solar

Latență scăzută

Monitorizarea și controlul puterii în timp real prin Deye Cloud

Comunicare pe distanță lungă

Operare offline

Date tehnice

Model

SUN-EVSE11K01-EU-AC

SUN-EVSE22K01-EU-AC

Parametrul produsului

Tensiune/Raza de intrare (V) 230/400

230 (monofazat), 230/400 (trifazat)

Mod de conectare 3L+N+PE L+N+PE, 3L+N+PE

Curent de intrare (A) 16 32

Frecvența de intrare/Rama 50Hz (45Hz-55Hz)/60Hz (55Hz-65Hz)

Puterea maximă de ieșire (kW) 11

7(monofazat)/ 22(trifazat)

Metoda de pornire

Plug and Play/Încărcare programată

Protecția echipamentelor

Protecție la supratemperatură Da

Protecție la temperatură scăzută Da

Protecție la supratensiune Da

Protecție sub tensiune Da

Protecție la scurtcircuit Da

Protecție la suprasarcină Da

Protecție împotriva defecțiunii la pământ Da

Protecție curent de scurgere DC 6mA

Nivel de protecție la supratensiune TIP II

Date generale

Interval de temperatură de funcționare (°C) -40 până la +55°C

Umiditatea ambientală admisă

5%~95% Fără condens

Altitudine admisibilă (m) ≤3000

Zgomot (dB) <25

Gradul de protecție la pătrundere (IP) IP 66

Dimensiune dulap (LxAxD mm) 104x264x57,5

Greutate (kg) 3,7

Lungimea cablului pistolului (m) 4.2

Număr de arme de încărcare 1

MTBF 100.000 h

EN IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017, EN 300 220-2 V3.1.1:2017, EN 300 328 V2.2.2:2019,

Siguranță EMC/Standard

EN IEC 62311:2020, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-3 V2.3.2:2023, EN 301 489-17 V3.3.1:2024,

EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61851-21-2:2021

Interfață

Modul de comunicare

LoRa/Wi-Fi/BLE

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.

Adresă: Nr. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Zhejiang, China. | Tel: +86 (0)574 86228841 | E-mail: market@deye.com.cn