

# SUN Smart-Switch

Model / familie: SUN Smart-Switch



## PARAMETRI PRINCIPALI

Producător

**Deye**

Model / familie

**SUN Smart-Switch**

Tip echipament

**Dispozitiv inteligent Deye**



Distribuitor oficial în Republica Moldova

deye.md • info@deye.md • +373 61 144 997

Date păstrate conform sursei oficiale: hqcdn.hqsmartcloud.com

Comutator inteligent

SUN-SMART-SWITCH01P3

Protecție cuprinzătoare

Adaptare largă

Clasa I de protecție și multiple garanții electrice

Compatibilitate cu sisteme monofazate și trifazate

Carcasă ignifugă

Management inteligent al energiei

Comunicare LoRa

Strategii personalizate în funcție de timp, SOC și starea rețelei

Latență scăzută

Monitorizarea și controlul puterii în timp real prin Deye Cloud

Comunicare pe distanță lungă

Definiți cu ușurință sarcinile critice și necritice

Operare offline

## Date tehnice

### Model

### Parametrii electrici

Gama de tensiune

94-238Va.c. (tensiune de fază)

Tip conexiune

L1/N (monofazat), L1/L2/L3/N (trifazat)

Curent maxim

25Aa.c. (curent de fază)

Frecvență și interval 50Hz (45Hz-55Hz)/60Hz (55Hz-65Hz)

Conexiune

Tip plug-in de conector

Comunicare

### Model de comunicare LoRa

Distanța de comunicare Lora

≈200m (fără bariere)

### Parametrii de bază

Interval de temperatură de lucru -40 până la +45°C

Permiteți umiditatea mediului 0-100% RH

Gradul de protecție la pătrundere (IP) IP65

Nivel de protecție CLASA I

Altitudine admisă ≤4000m

Dimensiunea produsului (LxAxA) 96,7x204,7x37,7mm

Greutate 0,4 kg

Garantie 2 ani

Standard

IEC/EN 61010-1

## Parametrii LoRa

Gama de frecvente

863MHz-870MHz

Antena

Antenă internă

Câștig antenă

1,58dBi@868MHz

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.

Adresă: Nr. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Zhejiang, China. | Tel: +86 (0)574 86228841 | E-mail: market@deye.com.cn