

SUN Smart-TX01 - Lora Transmitter

Model / familie: SUN Smart-TX01



PARAMETRI PRINCIPALI

Producător

Deye

Model / familie

SUN Smart-TX01

Tip echipament

Dispozitiv inteligent Deye



Distribuitor oficial în Republica Moldova

deye.md • info@deye.md • +373 61 144 997

Date păstrate conform sursei oficiale: hqcdn.hqsmartcloud.com

Transmițător inteligent Deye (TX)

SUN-SMART-TX01

SUN-SMART-TXU1

Compatibilitate largă

Integrare perfectă

Compatibil cu toate invertoarele hibride Deye

Suportă 10 întrerupătoare/prize inteligente,

2 CT și 1 încărcător EV

Comunicare LoRa

Configurare simplă

Latență scăzută

Instalare ușoară

Comunicare pe distanță lungă

Asociere rapidă cu invertoarele hibride Deye

Operare offline

Date tehnice

Model

Parametrii electrici

Tensiune de intrare DC 5V

Comunicare

Model de comunicare LoRa

Distanța de comunicare

≈200m (fără bariere)

Parametrii de bază

Interval de temperatură de funcționare -40 până la +60°C

Umiditatea ambientală admisă 0-100%

Evaluare de protecție la pătrundere (IP).

IP20 (după instalare IP65)

Altitudine admisibilă ≤4000

Dimensiunea produsului (LxAxA) 137,8x31,3x31,3mm

Greutate 45,8 g

Garantie 2 ani

Standard

IEC/EN 62368-1

Parametrii LoRa

Gama de frecvente

863MHz-870MHz

920MHz-928MHz

Antena incorporata

Câștig antenă 0,56 dBi

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.

Adresă: Nr. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Zhejiang, China. | Tel: +86 (0)574 86228841 | E-mail: market@deye.com.cn